

Round 30 SMART (Zigbee)



EAN Code 8719979284466 Garantie (Jahr) 5 Abmessungen H x B x T 300 mm x 300 mm x 300 mm Material Plastik Farbe Weiß Wattleistung 5 Lumen 290 Lichtfarbe RGB Kelvin (Farbtemperatur) 2700-6500 Energieklasse G IP Klasse IP44 Kabellänge (Meter) 1.5 Produktgewicht (kg) 0.914 Schutzklasse III Minimale Umgebungstemperatur (°C) -20 Maximale Umgebungstemperatur (°C) 50 Lichtwinkel (Grad) 0 ∠ Anzahl der Leuchten in einer Packung 1 Einschalten/Ausschalten 10.000 Lebensdauer (Stunden) 25000 CRI 80 Startspannung (Volt) 9 Dimmer Nein Für externen Dimmer geeignet Nein	Artikel Nummer	2615451
Abmessungen H x B x T Brabe Weiß Weiß Wattleistung 5 Lumen 290 Lichtfarbe RGB Kelvin (Farbtemperatur) 2700-6500 Energieklasse G IP Klasse IP44 Kabellänge (Meter) 1.5 Produktgewicht (kg) 0.914 Schutzklasse III Minimale Umgebungstemperatur (°C) Anzahl der Leuchten in einer Packung Einschalten/Ausschalten Lebensdauer (Stunden) CRI 80 Startspannung (Volt) Dimmer Nein		
Abmessungen H x B x T300 mm x 300 mm x 300 mmMaterialPlastikFarbeWeißWattleistung5Lumen290LichtfarbeRGBKelvin (Farbtemperatur)2700-6500EnergieklasseGIP KlasseIP44Kabellänge (Meter)1.5Produktgewicht (kg)0.914SchutzklasseIIIMinimale Umgebungstemperatur (°C)-20Maximale Umgebungstemperatur (°C)50Lichtwinkel (Grad)0 ∠Anzahl der Leuchten in einer Packung1Einschalten/Ausschalten10.000CRI80Startspannung (Volt)9DimmerNeinFür externen Dimmer geeignetNein		
MaterialPlastikFarbeWeißWattleistung5Lumen290LichtfarbeRGBKelvin (Farbtemperatur)2700-6500EnergieklasseGIP KlasseIP44Kabellänge (Meter)1.5Produktgewicht (kg)0.914SchutzklasseIIIMinimale Umgebungstemperatur (°C)-20Maximale Umgebungstemperatur (°C)50Lichtwinkel (Grad)0 ∠Anzahl der Leuchten in einer Packung1Einschalten/Ausschalten10.000Lebensdauer (Stunden)25000CRI80Startspannung (Volt)9DimmerNeinFür externen Dimmer geeignetNein		
Farbe Wattleistung 5 Lumen 290 Lichtfarbe RGB Kelvin (Farbtemperatur) Energieklasse IP Klasse IP Klasse IP44 Kabellänge (Meter) 1.5 Produktgewicht (kg) 0.914 Schutzklasse III Minimale Umgebungstemperatur (°C) Maximale Umgebungstemperatur (°C) 50 Lichtwinkel (Grad) 0 ∠ Anzahl der Leuchten in einer Packung Einschalten/Ausschalten 10.000 Lebensdauer (Stunden) 25000 CRI Startspannung (Volt) Piùr externen Dimmer geeignet Nein	_	
Wattleistung5Lumen290LichtfarbeRGBKelvin (Farbtemperatur)2700-6500EnergieklasseGIP KlasseIP44Kabellänge (Meter)1.5Produktgewicht (kg)0.914SchutzklasseIIIMinimale Umgebungstemperatur (°C)-20Maximale Umgebungstemperatur (°C)50Lichtwinkel (Grad)0 ∠Anzahl der Leuchten in einer Packung1Einschalten/Ausschalten10.000Lebensdauer (Stunden)25000CRI80Startspannung (Volt)9DimmerNeinFür externen Dimmer geeignetNein		
Lumen 290 Lichtfarbe RGB Kelvin (Farbtemperatur) 2700-6500 Energieklasse G IP Klasse IP44 Kabellänge (Meter) 1.5 Produktgewicht (kg) 0.914 Schutzklasse III Minimale Umgebungstemperatur (°C) -20 Maximale Umgebungstemperatur (°C) 50 Lichtwinkel (Grad) 0 ∠ Anzahl der Leuchten in einer Packung 1 Einschalten/Ausschalten 10.000 Lebensdauer (Stunden) 25000 CRI 80 Startspannung (Volt) 9 Dimmer Nein		
LichtfarbeRGBKelvin (Farbtemperatur)2700-6500EnergieklasseGIP KlasseIP44Kabellänge (Meter)1.5Produktgewicht (kg)0.914SchutzklasseIIIMinimale Umgebungstemperatur (°C)-20Maximale Umgebungstemperatur (°C)50Lichtwinkel (Grad)0 ∠Anzahl der Leuchten in einer Packung1Einschalten/Ausschalten10.000Lebensdauer (Stunden)25000CRI80Startspannung (Volt)9DimmerNeinFür externen Dimmer geeignetNein	Wattleistung	5
Kelvin (Farbtemperatur)2700-6500EnergieklasseGIP KlasseIP44Kabellänge (Meter)1.5Produktgewicht (kg)0.914SchutzklasseIIIMinimale Umgebungstemperatur (°C)-20Maximale Umgebungstemperatur (°C)50Lichtwinkel (Grad)0 ∠Anzahl der Leuchten in einer Packung1Einschalten/Ausschalten10.000Lebensdauer (Stunden)25000CRI80Startspannung (Volt)9DimmerNeinFür externen Dimmer geeignetNein	Lumen	290
EnergieklasseGIP KlasseIP44Kabellänge (Meter)1.5Produktgewicht (kg)0.914SchutzklasseIIIMinimale Umgebungstemperatur (°C)-20Maximale Umgebungstemperatur (°C)50Lichtwinkel (Grad)0 ∠Anzahl der Leuchten in einer Packung1Einschalten/Ausschalten10.000Lebensdauer (Stunden)25000CRI80Startspannung (Volt)9DimmerNeinFür externen Dimmer geeignetNein	Lichtfarbe	RGB
IP Klasse Kabellänge (Meter) 1.5 Produktgewicht (kg) 0.914 Schutzklasse III Minimale Umgebungstemperatur (°C) Maximale Umgebungstemperatur (°C) 50 Lichtwinkel (Grad) 0 ∠ Anzahl der Leuchten in einer Packung Einschalten/Ausschalten 10.000 Lebensdauer (Stunden) 25000 CRI 80 Startspannung (Volt) 9 Dimmer Nein	Kelvin (Farbtemperatur)	2700-6500
Kabellänge (Meter)1.5Produktgewicht (kg)0.914SchutzklasseIIIMinimale Umgebungstemperatur (°C)-20Maximale Umgebungstemperatur (°C)50Lichtwinkel (Grad)0 ∠Anzahl der Leuchten in einer Packung1Einschalten/Ausschalten10.000Lebensdauer (Stunden)25000CRI80Startspannung (Volt)9DimmerNeinFür externen Dimmer geeignetNein	Energieklasse	G
Produktgewicht (kg) 0.914 Schutzklasse III Minimale Umgebungstemperatur (°C) -20 Maximale Umgebungstemperatur (°C) 50 Lichtwinkel (Grad) 0 ∠ Anzahl der Leuchten in einer Packung 1 Einschalten/Ausschalten 10.000 Lebensdauer (Stunden) 25000 CRI 80 Startspannung (Volt) 9 Dimmer Nein Für externen Dimmer geeignet Nein	IP Klasse	IP44
Schutzklasse III Minimale Umgebungstemperatur (°C) -20 Maximale Umgebungstemperatur (°C) 50 Lichtwinkel (Grad) 0 \(\beta \) Anzahl der Leuchten in einer Packung 1 Einschalten/Ausschalten 10.000 Lebensdauer (Stunden) 25000 CRI 80 Startspannung (Volt) 9 Dimmer Nein Für externen Dimmer geeignet Nein	Kabellänge (Meter)	1.5
Minimale Umgebungstemperatur (°C)-20Maximale Umgebungstemperatur (°C)50Lichtwinkel (Grad)0 ∠Anzahl der Leuchten in einer Packung1Einschalten/Ausschalten10.000Lebensdauer (Stunden)25000CRI80Startspannung (Volt)9DimmerNeinFür externen Dimmer geeignetNein	Produktgewicht (kg)	0.914
Maximale Umgebungstemperatur (°C)50Lichtwinkel (Grad)0 ∠Anzahl der Leuchten in einer Packung1Einschalten/Ausschalten10.000Lebensdauer (Stunden)25000CRI80Startspannung (Volt)9DimmerNeinFür externen Dimmer geeignetNein	Schutzklasse	III
Lichtwinkel (Grad)0 ∠Anzahl der Leuchten in einer Packung1Einschalten/Ausschalten10.000Lebensdauer (Stunden)25000CRI80Startspannung (Volt)9DimmerNeinFür externen Dimmer geeignetNein	Minimale Umgebungstemperatur (°C)	-20
Anzahl der Leuchten in einer Packung Einschalten/Ausschalten Lebensdauer (Stunden) CRI 80 Startspannung (Volt) Dimmer Nein Nein	Maximale Umgebungstemperatur (°C)	50
Einschalten/Ausschalten10.000Lebensdauer (Stunden)25000CRI80Startspannung (Volt)9DimmerNeinFür externen Dimmer geeignetNein	Lichtwinkel (Grad)	0 ∠
Lebensdauer (Stunden)25000CRI80Startspannung (Volt)9DimmerNeinFür externen Dimmer geeignetNein	Anzahl der Leuchten in einer Packung	1
CRI 80 Startspannung (Volt) 9 Dimmer Nein Für externen Dimmer geeignet Nein	Einschalten/Ausschalten	10.000
Startspannung (Volt) Dimmer Nein Für externen Dimmer geeignet Nein	Lebensdauer (Stunden)	25000
Dimmer Nein Für externen Dimmer geeignet Nein	CRI	80
Für externen Dimmer geeignet Nein	Startspannung (Volt)	9
	Dimmer	Nein
Überfahrbar Nein	Für externen Dimmer geeignet	Nein
	Überfahrbar	Nein
Bluetooth / wifi / RF / Zigbee / Infrarot Zigbee	Bluetooth / wifi / RF / Zigbee / Infrarot	Zigbee
AC/DC-kompatibel Ja	AC/DC-kompatibel	Ja
Frequenz (Hertz) 50	Frequenz (Hertz)	50
Kabel Typ H05RN-F	Kabel Typ	H05RN-F

Steckverbinder	Ja
Buchse	Nein
Befestigungsmaterial	Erdspieß, Fuß
Substrat	Kies, Gartenerde, Rasen, Holz, Fliese
Lichtrichtung	Überall
Smart	Ja
Einstellbar	Nein
Unterwasser	Nein
Artikelnummer Lichtquelle (Techmar)	6288011
Beschreibung Lichtquelle	MR16 LED SMART Zigbee
Anzahl der Lichtquellen pro Lampe	1
Einschließlich Lichtquelle	Ja
Auswechselbare Lichtquelle	1
Lichtquelle austauschbar durch	Smart MR16